

3、分项报价

项目编号：内政采公开 2024-9

项目名称：内黄县教育局 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（二次）

序号	设备名称	规格型号/参数	品牌型号	数量	单位	单价 (元)	小计 (元)	制造商
内黄县二安乡第四小学食堂设备购置								
1	冰箱	1210*630*1852 材质：侧板、前板、面板箱门、及内装为不锈钢板，网架：浸塑碳素结构钢丝断热材：聚氨酯发泡蒸发器：Φ8mm 铜管，温度设定范围：冷冻 0~-15℃，冷藏 0~-5℃，有效内容积：0.825m³，电压：220V 功率：1000W. 四区独立空间，防止食物交叉感染 表面焊疤磨平，抛光处理，外观平整明亮，无翘曲现象	WANGQUAN、WQ-GS-2M	2	台	3600	7200	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
2	大锅灶(1.2M)	1400*1250*800 材料：优质不锈钢制作，珐纹处理，台面厚度 δ=1.0mm，炉身、炉背厚度 δ=1.0mm。炉脚采用直径 2" 不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚，悬浮控制火力大小，能效等级：二级，功率：15KW	WANGQUAN、SDGT45-A1T	2	台	6800	13600	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
3	储物架	1500*500*1550 管架 SUS1.0 mm 厚 38 mm 不锈钢圆管，配可调节脚，管架用 SUS304 1.0 mm 厚不锈钢板，折边无毛刺，防割手。立柱顶部加套不锈钢帽，美观卫生，全不锈钢调节腿，满焊	WANGQUAN、WQCWJ	10	个	600	6000	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
4	工作台	1800*800*800 材质：采用优质不锈钢板 板材：台面采用 1.0mm 厚不锈钢板，衬板采用高密度防潮板，立柱采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管连调平角 表面磨砂处理，每段层板下都	WANGQUAN、WQGZT1800	4	台	650	2600	山东省博兴县旺泉厨业有限公司

不同的产品

9

相同的选择

		有槽型补强撑, 外观平整明亮, 无翘曲现象						
5	水池	1200*700*800+150 用料: 采用 304 磨砂不锈钢板, 面板及槽体采用 1.0mm 制作, 台面周围需要下凹水槽, 立柱通脚是直径 38*1.0 不锈钢圆管, 腿管壁厚不低于 1.0 厚, 立柱通脚与立柱通脚链接采用 25*1.0 圆管, 带有不锈钢子弹调节脚, 配有不锈钢落水器。表面磨砂处理, 每段层板下都有槽型补强撑, 外观平整明亮, 无翘曲现象	WANGQUAN、 WQSC-2	5	个	550	2750	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
6	油烟油罩	5000*1500*500 采用 304 1.0mm 不锈钢板材, 带隔油网, 油网角度为 35 度-45 度, 两端配有接油盒, 配防爆灯。表面焊疤磨平, 抛光处理, 外观平整明亮, 无翘曲现象	WANGQUAN、 WQYZ	8.4	套	800	6720	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
7	刀具	全长 340mm, 刃长 209mm, 全宽 96mm 优质不锈钢, 淬硬处理工艺, 刃口精细抛磨。	十八子作、 SBZZDJ	5	把	500	2500	阳江十八子刀剪制品有限公司
8	蚊蝇灯/紫外线灯	60W 密封保护网, 防漏电, 双排高导电电机网, LED 蓝紫光波	三川、 MW1-Y10X2	20	个	150	3000	中山市古镇宏谷电器厂
9	热风循环消毒柜	1250*750*1900 用料: 柜体及内部采用 304/1.0 不锈钢板, 消毒方式热风循环消毒, 双开自吸门, 保温采用聚氨酯高压发泡, 消毒筐采用不锈钢 8# 4# 不锈钢棒制作, 配消毒筐, 柜内温度 125 度立体循环, 消毒效果杀菌效果彻底, 无死角, 配定时功能, 电源开关采用防水开关, 配温度可调及防高温功能, 配全铜调节脚, 功率 2.2kw 电压 220V 温度范围 20~125° 表面焊疤磨平, 抛光处理, 外观平整明亮, 无翘曲现象	WANGQUAN、 RTP760	2	台	3800	7600	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
10	留样柜	定型 材质: 侧板、前板、面板箱门、及内装为不锈钢板, 网架: 浸塑碳素结构钢丝断热材: 聚氨酯发泡蒸发器: Φ8mm 铜管, 温度设定范围: 冷藏 0~-5℃, 有效内容积: 0.825m³, 电压: 220V 功率: 410W 表面焊疤	WANGQUAN、 WQLYG	1	台	1650	1650	山东省博兴县旺泉厨业有限公司

不同的产品

10

相同的选择

		磨平, 抛光处理, 外观平整明亮, 无翘曲现象						
11	热水器	不锈钢材质的主要控制元件制造, 结构合理、外型美观, 高速度热响应时间短, 高效能连续提供开水, 长流不断, 新鲜度高, 安全水电分离, 电压: 380V, 功率: 9KW, 不锈钢防过载加热管, 全自动供水装置与过压释放系统, 拥有缺水断电、微电脑自动安全控温和全自动电力自动保护装置。表面焊疤磨平, 抛光处理, 外观平整明亮, 无翘曲现象	溢香香厨、XC-JN-9	2	台	2300	4600	山东香厨厨业有限公司
12	烤箱	经久耐用, 噪音低, 操作方便, 220 电源, 铜芯电机, 每小时可生产 50 公斤豆浆。	WANGQUAN、WQ-D3C	1	台	3500	3500	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
13	电饼铛	整体不锈钢结构, 上下加热, 上盖具有悬浮功能, 锅深 3cm, 直径 54cm, 加热管与锅一体铸造成型, 数显温控 300°, 功率: 5.5KW, 电压: 220/380 配优质防爆电热管, 防干烧设计	WANGQUAN、YXD60-C 型	2	台	1180	2360	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
14	挡鼠板	采用 1.0 不锈钢 201 材质, 高度 60CM, 具有明显的反光提示标识, 卡槽采用 1.2 不锈钢内折成型, 稳固不晃动	WANGQUAN、WQDSB	10	个	300	3000	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
15	蔬菜削皮机	整体采用 1.0 不锈钢 201 材质, 内部可拆卸沙盘, 纯铜电机, 功率 2.2KW, 电压 220V 配优质交流接触器, 漏电断路器起过载、短路、漏电保护作用	美鹰、MYXPJ	1	台	13600	13600	山东美鹰食品设备有限公司
16	包子机	规格: 1000 型一小时 2400 个产量、大小可调节、纯铜电机、功率 3KW, 电压 220V, 自动加干粉, 不锈钢 201 材质外壳, 配优质交流接触器, 漏电断路器起过载、短路、漏电保护作用	美鹰、JCQ-BZJ30A	1	台	19800	19800	山东美鹰食品设备有限公司
17	送餐车	材质: 采用优质不锈钢板; 板材: 托撑板材厚度 1.2mm 不锈钢板, 30*30mm 厚 1.2mm 不锈钢方管支撑, 配有 2 个万向脚轮 2 个定向脚轮。脚轮为 4 寸 (厚度 58mm) 高弹力环氧树脂工业脚轮, 采用 PTFE 材质, 最大载荷为 150kg, 噪音指数 ≤ 8 分贝 表面焊疤磨平, 抛光处理, 外观平整明亮, 无翘曲现象	WANGQUAN、WQSCC	5	辆	600	3000	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
18	大盆	采用国际标准不锈钢板材, 厚度 1.0MM, 一次拉伸成型, 应用镜面、砂面、电解等抛光技	WANGQUAN、WQDP	10	个	150	1500	山东省博兴县旺泉厨业有限公司

不同的产品

11

相同的选择

19	小盆	采用国际标准不锈钢板材, 厚度 1.0mm, 一次拉伸成型, 应用镜面、砂面、电解等抛光技术	WANGQUAN、WQXP	10	个	80	800	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
20	刀具	优质不锈钢, 淬硬处理工艺, 刃口精细抛磨。	十八子作、SBZZDJ	5	把	200	1000	阳江十八子刀剪制品有限公司
内黄县马乡第一初级中学食堂设备购置								
1	平面台式电磁灶	220V, 5KW 控制方式: 微电脑式 面板材质: 黑晶面板 火力档位: 6 档	WANGQUAN、WQBP-5	1	套	800	800	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
2	凹面台式电磁灶	220V, 5KW 控制方式: 微电脑式 面板材质: 黑晶面板 火力档位: 6 档	WANGQUAN、WQBP-5	1	套	900	900	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
3	24 层电蒸车	24KW 1、柜体外壳选用优质 1.0mm 不锈钢板制作; 2、内胆选用 0.8mm 不锈钢板制作, 整体发泡 3、配优质不锈钢电热管, 配不锈钢盘 4、耗能方式: 电汽两用, 方便耐用 5、功率: 24KW/380V 配优质防爆电热管, 防干烧设计	WANGQUAN、WQA240	1	个	4800	4800	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
4	60CM 电煮面桶	12KW-14.5KW, 380V, 整体优质不锈钢材质, 桶内 60cm, 保温层厚度 2.5cm, 格栅网深度: 58/39cm 配优质防爆电热管, 防干烧设计	WANGQUAN、WQZMT	4	个	1250	5000	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
5	双眼收残台带车	1.8*0.8*0.85 1、台面及层板采用优质 1.0mm 优质不锈钢板; 2、加强筋采用优质 1.0mm 不锈钢板; 3、柱脚采用 $\phi 48 \times 1.0$ mm 不锈钢管, 并安装可调不锈钢脚; 配收餐车	WANGQUAN、WQSCT-2	2	个	1450	2900	山东省博兴县旺泉厨业有限公司

不同的产品

相同的选择

		表面焊疤磨平，抛光处理，外观平整明亮，无翘曲现象						
6	不锈钢平板车	1*0.6 1. 车身采用优质不锈钢板制作，厚度 1.0mm 2. 车轮采用 4 寸静音万向轮 表面焊疤磨平，抛光处理，外观平整明亮，无翘曲现象	WANGQUAN、 WQPBC	2	个	500	1000	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
7	双层餐车	1*0.6 1. 车身采用优质不锈钢板制作，厚度 1.0mm 2. 车轮采用 4 寸静音万向轮 表面焊疤磨平，抛光处理，外观平整明亮，无翘曲现象	WANGQUAN、 WQCC-2	4	个	500	2000	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
8	4 格保温售饭台	3KW，含盖子，含盒，整体优质不锈钢制作，厚度 1.0mm，全自动控温系统，不锈钢加热管加热，220V 配优质防爆电热管，防干烧设计	WANGQUAN、 WQ-4	4	个	1850	7400	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
9	不锈钢汤桶车带桶	50，整体优质不锈钢制作，厚度 1.0mm，车轮采用 4 寸静音万向轮 表面焊疤磨平，抛光处理，外观平整明亮，无翘曲现象	WANGQUAN、 WQTTC	3	个	1480	4440	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
10	焊接通池 2.5 米	1. 采用优质磨砂不锈钢板，面板及槽体采用 1.0mm 制作，台面周围需要有下凹水槽，立柱通脚是直径 38*1.0 不锈钢圆管，腿管壁厚不能低于 1.0 厚，立柱通脚与立柱通脚链接采用 25*1.0 圆管，带有不锈钢子弹调节脚，配有不锈钢落水器。表面磨砂处理，每段层板下都有槽型补强撑，外观平整明亮，无翘曲现象	WANGQUAN、 WQTC	2	个	950	1900	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
11	洗菜池	90*80*50 深*80，采用优质磨砂不锈钢板，面板及槽体采用 1.0mm 制作，台面周围需要有下凹水槽，立柱通脚是直径 38*1.0 不锈钢圆管，腿管壁厚不低于 1.0 厚，立柱通脚与立柱通脚链接采用 25*1.0 圆管，带有不锈钢子弹调节脚，配有不锈钢落水器。表面磨砂处理，每段层板下都有槽型补强撑，外观平整明亮，无翘曲现象	WANGQUAN、 WQXCX	4	个	500	2000	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
12	洗手池	60*60，采用优质磨砂不锈钢板，面板及槽体采用 1.0mm 制作，台面周围需要有下凹水槽，立柱通脚是直径 38*1.0 不锈钢圆管，腿管壁厚不低于 1.0 厚，立柱通脚与立柱通脚链接采用 25*1.0 圆管，带有不锈钢子弹调节脚，配有不锈钢落水器。表面磨砂处理，每段层板下	WANGQUAN、 WQXSC	4	个	450	1800	山东省博兴县旺泉厨业有限公司

不同的产品

13

相同的选择

		都有槽型补强撑，外观平整明亮，无翘曲现象						
13	双星水池	1.2*0.6，采用优质磨砂不锈钢板，面板及槽体采用1.0mm制作，台面周围需要下凹水槽，立柱通脚是直径38*1.0不锈钢圆管，腿管壁厚不低于1.0厚，立柱通脚与立柱通脚链接采用25*1.0圆管，带有不锈钢子弹调节脚，配有不锈钢落水器。表面磨砂处理，每段层板下都有槽型补强撑，外观平整明亮，无翘曲现象	WANGQUAN、 WQSC-2	4	个	650	2600	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
14	洗蒸盘池	1.5*0.7*0.35深，采用优质磨砂不锈钢板，面板及槽体采用1.0mm制作，台面周围需要下凹水槽，立柱通脚是直径38*1.0不锈钢圆管，腿管壁厚不低于1.0厚，立柱通脚与立柱通脚链接采用25*1.0圆管，带有不锈钢子弹调节脚，配有不锈钢落水器。表面磨砂处理，每段层板下都有槽型补强撑，外观平整明亮，无翘曲现象	WANGQUAN、 WQSC-1	4	个	700	2800	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
15	四层货架	1.5M 1、整体采用不锈钢制作，层板厚度1.0mm； 2、搁板承载100kg荷载，变形量<3mm； 3、立柱采用φ38mm*1.0mm厚不锈钢管； 4、配可调节脚；立柱顶部加盖不锈钢盖帽，美观卫生，全不锈钢调节腿，满焊	WANGQUAN、 WQHJ1500	4	个	800	3200	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
16	保洁柜操作台 双通	1.8*0.8 1、整体采用优质1.0mm不锈钢板制作； 2、配备可移动式敞门； 3、加强筋采用1.2mm不锈钢板； 4、安装可调不锈钢腿脚；表面磨砂处理，每段层板下都有槽型补强撑，外观平整明亮，无翘曲现象	WANGQUAN、 WQIMG	4	个	1850	7400	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
17	两层简易操作台	1.8*0.8 1、台面及层板采用优质1.0mm优质不锈钢板； 2、加强筋采用1.0mm不锈钢板； 3、柱脚采用φ48*1.0mm不锈钢管，并安装可调不锈钢脚；表面磨砂	WANGQUAN、 WQGZT1800	4	个	850	3400	山东省博兴县旺泉厨业有限公司

不同的产品

14

相同的选择

		处理, 每段层板下都有槽型补强撑, 外观平整明亮, 无翘曲现象						
18	1.2 大锅灶	35KW 优质不锈钢制作, 珐纹处理, 台面厚度 $\delta=1.0\text{mm}$, 炉身、炉背厚度 $\delta=1.0\text{mm}$, 炉脚采用直径 2" 不锈钢管内含钢柱, 配可调性不锈钢子弹脚, 悬浮控制火力大小, 能效等级: 二级, 功率: 35KW。	WANGQUAN、 WQB-35	4	个	6800	27200	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
19	不锈钢碗柜	上下两层双开门 1、整体采用优质 1.0mm 不锈钢板制作; 2、配备可移动式柜门; 3、加强筋采用 1.2mm 不锈钢板; 4、安装可调不锈钢腿脚; 表面焊疤磨平, 抛光处理, 外观平整明亮, 无翘曲现象	WANGQUAN、 WQWG	2	个	1850	3700	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
20	杀水菜馅机盆式钢芯	全不锈钢板制造, 每小时生产 300 公斤食材, 220v, 1.5kw。配优质交流接触器, 漏电断路器起过载、短路、漏电保护作用	美鹰、CP15	1	个	4200	4200	山东美鹰食品设备有限公司
21	土豆削皮机钢芯	500 型 1. 220V/0.5KW, 转速 270rpm, 2. 产量: 150kg/h 3. 整机结构采用不锈钢 4. 内置通风异步马达 5. 上盖和侧面都有迷你安全开关 6. 带坚固的透明塑料盖, 带废料过滤槽 7. 数字控制面板, 多功能数字计时器 配优质交流接触器, 漏电断路器起过载、短路、漏电保护作用	美鹰、TP500	1	个	3200	3200	山东美鹰食品设备有限公司
22	不锈钢烟罩	M2 1、整体采用优质不锈钢板制作, 单块厚度 1.0mm 2、隔油篦子采用 1.0mm 不锈钢板; 3、配有防爆灯、油杯。表面焊疤磨平, 抛光处理, 外观平整明亮, 无翘曲现象	WANGQUAN、 WQ-YZ	2	个	4000	8000	山东省博兴县旺泉厨业有限公司

不同的产品

15

相同的选择

23	自动切菜机	3KW 1、生产能力：150-660kg/h， 2、电机：0.75kw， 3、三角带：B813-1、B1092-1、B1595-1， 4、输送带：1195*217mm，压菜带：314*188， 5、切片转数：440r/min， 6、切片厚度：1-10mm， 7、竖刀次数：150.280.530次/min，切菜长度：1-25mm，塔轮传动 配优质交流接触器，漏电断路器起过载、短路、漏电保护作用	美鹰、YQC660	1	个	13500	13500	山东美鹰食品设备有限公司
24	捷克超声波洗碗机	1.2M*0.8, 6KW, 220V 360度全方位清洗，适合油腻重、碗又深，普通洗碗机很难清洗干净。超声波洗碗机由于液体分子的震动可以绕到深碗内，不存在清洗不到的死角。耗水量少，功耗小，以水或有机溶剂代替传统的清洗剂，降低清洗成本。本产品具有噪声小、清洗速度快，一般物料清洗时间为数十秒。结构简单使用寿命长，独特的超声波转换电路、优质的超声波换能器件，保证了使用寿命及工作的稳定性。	捷克、JKXWJ	2	个	8500	17000	山东省博兴县全江机械有限公司
25	热风循环消毒柜	4.4KW, 220V 柜体及内部采用304/1.0不锈钢板，消毒方式热风循环消毒，双开门吸门，保温采用聚氨酯高压发泡，消毒筐采用不锈钢及4#不锈钢棒制作，配消毒筐，柜内温度125度立体循环热风消毒，杀菌效果彻底，无死角，配定时功能，电源开关采用防水开关，温度可调及防高温功能，配全钢调节脚，功率2.2kw，电压220V，温度范围20~125° 表面焊疤磨平，抛光处理，外观平整明亮，无翘曲现象	WANGQUAN、RTP760	3	个	3800	11400	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
26	卧式冷藏工作台	1.8*0.8, 300W 1、台面采用1.0mm不锈钢板； 2、内胆选用0.8mm不锈钢板制作，整体发泡 3、制冷方式：直冷	WANGQUAN、WQ-P180	2	个	1650	3300	山东省博兴县旺泉厨业有限公司

不同的产品

16

相同的选择

		4、名牌压缩机组，性能稳定，全铜管制冷配置系统，制冷速度快 5、静音风机，数字温控，内圆角、可拆卸门封条设计，方便清理 6、功率：135W/220V 表面焊疤磨平，抛光处理，外观平整明亮，无翘曲现象						
27	11寸油鼓	整体采用不锈钢制作，厚度1.0mm	德龙、DLYG	10	个	25	250	阳江市德龙贸易有限公司
28	2299菜筐	68*40*23，优质PE材质	呈祥、CXCK	30	个	45	1350	烟台呈祥塑料制品有限公司
29	381白盆	50*40*13，优质PE材质	呈祥、CXBP	20	个	30	600	烟台呈祥塑料制品有限公司
30	5200保鲜盒	53*35*23，优质PE材质	呈祥、CXBXH	15	个	30	450	烟台呈祥塑料制品有限公司
31	8038保鲜盒	30*40*30，优质PE材质	呈祥、CXBXH	30	个	20	600	烟台呈祥塑料制品有限公司
32	钢化桶	200型，采用不锈钢制作	德龙、DLGHT	10	个	150	1500	阳江市德龙贸易有限公司
33	60不锈钢桶	整体采用不锈钢制作，厚度1.0mm	德龙、DLT	5	个	450	2250	阳江市德龙贸易有限公司
34	组合式消毒柜	800*600*1100，功率：700W，红外线消毒，消毒温度：105℃（120℃-170℃），	美时、MSXDG	2	个	1800	3600	山东美时电器有限公司
35	白色菜板	1*0.6*0.8，优质PE材质	呈祥、CXCB	2	个	260	520	烟台呈祥塑料制品有限公司
36	彩色菜墩	50*8，优质PE材质	呈祥、CXCB	15	个	180	2700	烟台呈祥塑料制品有限公司
37	留样柜	双开玻璃门冷藏，300W 1、整体采用优质不锈钢板制作，厚度1.0mm	WANGQUAN、WQLYG	1	个	1650	1650	山东省博兴县旺泉厨业有限公司

不同的产品

17

相同的选择

		2、温度范围：+1℃/ +4℃， 3、E钢化玻璃门，灯：LED， 4、配置 GN2/1 层架						
38	彩色刀柄	A115，优质不锈钢材质	德龙、DLDB	16	个	90	1440	阳江市德龙贸易有限公司
39	大锅炒菜铲	优质不锈钢材质	WANGQUAN、 WQCCC	5	个	55	275	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
40	大煎篱	优质不锈钢材质	WANGQUAN、 WQDZL	5	个	45	225	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
41	边锅煎篱	优质不锈钢材质	WANGQUAN、 WQZL	5	个	35	175	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
42	锅刷	优质不锈钢材质	德龙、DLGS	20	个	8	160	阳江市德龙贸易有限公司
43	宽耳油丝	优质不锈钢材质	德龙、DLYS	5	个	25	125	阳江市德龙贸易有限公司
44	马勺	优质不锈钢材质	德龙、DLMS	10	个	18	180	阳江市德龙贸易有限公司
45	水勺	12CM，优质不锈钢材质	德龙、DLSS	10	个	25	250	阳江市德龙贸易有限公司
46	炒菜勺	优质不锈钢材质	德龙、DLCCS	10	个	20	200	阳江市德龙贸易有限公司
47	打菜勺	优质不锈钢材质	德龙、DLDCS	20	个	20	400	阳江市德龙贸易有限公司
48	汤桶	60CM，优质不锈钢材质，厚度 1.0mm	德龙、DLTT	10	个	320	3200	阳江市德龙贸易有限公司
49	汤桶	40CM，优质不锈钢材质，厚度 1.0mm	德龙、DLTT	10	个	250	2500	阳江市德龙贸易有限公司

不同的产品

相同的选择

								有限公司
50	大盆	80CM, 优质不锈钢材质, 厚度 1.0mm	德龙、DLDP	10	个	150	1500	阳江市德龙贸易有限公司
51	大盆	60CM, 优质不锈钢材质, 厚度 1.0mm	德龙、DLDP	20	个	120	2400	阳江市德龙贸易有限公司
52	大盆	40CM, 优质不锈钢材质, 厚度 1.0mm	德龙、DLDP	20	个	80	1600	阳江市德龙贸易有限公司
53	906 铲漏	优质不锈钢材质	德龙、DLCL	5	个	30	150	阳江市德龙贸易有限公司
54	木柄油鼓漏瓢	28CM, 优质不锈钢材质	德龙、DLLP	5	个	35	175	阳江市德龙贸易有限公司
55	米铲	优质不锈钢材质	德龙、DLMC	15	个	8	120	阳江市德龙贸易有限公司
内黄县东庄镇第七小学食堂设备购置								
1	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 老旧地板砖地面	WANGQUAN、/	124.93	m2	5	624.65	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
2	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 60 厚混凝土垫层 2. 面层材料品种、规格、颜色: 1500*750 块料地砖	WANGQUAN、/	124.93	m2	80	9994.4	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
3	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 内墙面	WANGQUAN、/	228.65	m2	5	1143.25	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
4	抹灰面油漆	1. 基层类型: 内墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆	WANGQUAN、/	228.65	m2	50	11432.5	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
5	抹灰面油漆	1. 基层类型: 天棚 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆	WANGQUAN、/	154.16	m2	40	6166.4	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
6	块料墙面	1. 墙体类型: 内墙	WANGQUAN、/	33.8	m2	100	3380	山东省博兴县旺泉厨业有限公司

不同的产品

19

相同的选择

		2. 面层材料品种、规格、颜色: 防火纤维板						泉厨业有限公司
7	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 石膏板、外罩乳胶漆	WANGQUAN、/	14.51	m ²	80	1160.8	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
8	排水沟	1. 盖板材质、规格: 不锈钢盖板	WANGQUAN、WQPSG	7.1	m	200	1420	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
9	配电箱	1. 名称: 600*800*200 配电箱	深川、SC600	1	台	1300	1300	山东深川变频科技股份有限公司
10	配电箱	1. 名称: 300*400*150 配电箱	深川、SC300	1	台	1100	1100	山东深川变频科技股份有限公司
11	吊扇	吊扇, 吊杆长度: 30cm, 直径: 1050mm, 风速: 5 档	远东、YD350T	8	个	350	2800	广州远东风扇有限公司
12	开关、插座	开关、插座	千圣达、ZTKGCZ	25	个	40	1000	温州千圣达电气有限公司
13	灭蚊灯	灭蚊灯 1、工作方式: 电击式 2、额定功率: 8W 3、覆盖面积: 30-50 m ² 4、额定电压: 220V-50HZ 5、材料等级: ABS阻燃材料	三川、MW1-Y10X2	6	个	150	900	中山市古镇宏谷电器厂
14	消毒灯	消毒灯, 8w, 波长: 185/254 (nm), 电压: 220v, 功率: 8w (AC)	杰之威、JZ40S25W (T8)	6	个	100	600	河南杰之威光电科技有限公司
15	装饰灯	1. 名称: 照明吸顶灯	美筑、HB1176	2	套	300	3600	深圳市美筑照明科技有限公司
16	压力罐	12 立方压力罐	源泉、YQ12L	1	个	800	800	南通源泉压力容器有限公司
17	消毒柜	消毒柜	WANGQUAN、	1	台	3800	3800	山东省博兴县旺泉厨业有限公司

		柜体及内部采用 304/L.0 不锈钢板, 消毒方式热风循环消毒, 双开自吸门, 保温采用聚氨酯高压发泡, 消毒筐采用不锈钢 6# 及 4# 不锈钢棒制作, 配消毒筐, 柜内温度 125 度立体循环风高温杀菌, 杀菌效果彻底, 无死角, 配定时功能, 电源开关采用防水开关, 配温度可调及防高温功能, 配全铜调节脚, 功率 2.2kw, 电压 220v 温度范围 20~125° 表面焊疤磨平, 抛光处理, 外观平整明亮, 无翘曲现象	WQXDG					泉厨业有限公司
18	冰箱	冰箱 侧板、前板、面板箱门、及内装为不锈钢板, 网架: 浸塑碳素结构钢丝断热材: 聚氨酯发泡蒸发器: $\Phi 8\text{mm}$ 铜管, 温度设定范围: 冷冻 0~-15℃, 冷藏 0~-5℃, 有效内容积: 0.825m ³ , 电压: 220V 功率: 1000W. 四区独立空间, 防止食物交叉感染 表面焊疤磨平, 抛光处理, 外观平整明亮, 无翘曲现象	WANGQUAN, WQ-GS-2M	1	台	3600	3600	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
19	热水器	热水器 不锈钢材质的主要控制元件制造, 结构合理、外型美观, 高速度热响应时间短, 高效能连续提供开水, 长流不断, 新鲜度高, 安全水电分离, 电压: 380V, 功率: 9KW, 不锈钢防过载加热管, 全自动供水装置与过压释放系统, 拥有缺水断电、微电脑自动安全控温和全自动电力自动保护装置。表面焊疤磨平, 抛光处理, 外观平整明亮, 无翘曲现象	溢香香厨, XC-JN-9	1	台	2300	2300	山东香厨厨业有限公司
20	餐桌	餐桌 餐桌板面为优质不锈钢板, 厚度为 1.0mm, 台面下结构木料, 并有加强筋; 支架采用 50*50 的方管制作, 厚度 2.0mm; 桌腿为 40*60 方管, 厚度为 1.8mm; 桌面支撑为 20*40 方管, 厚度为 1.8mm; 配四个座板。表面焊疤磨平, 抛光处理, 外观平整明亮, 无翘曲现象	WANGQUAN WQCZ	20	套	800	16000	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
21	留样柜	留样柜 1、整体采用优质不锈钢板制作, 厚度 1.0mm 2、温度范围: +1℃/ +4℃,	WANGQUAN, WQLYG	1	套	1650	1650	山东省博兴县旺泉厨业有限公司

		3、E 钢化玻璃门，灯：LED； 4、配置 GN2/1 层架 表面焊疤磨平，抛光处理，外观平整明亮，无翘曲现象						
22	操作台	操作台 1、台面及层板采用优质 1.0mm 优质不锈钢板； 2、加强筋采用 1.0mm 不锈钢板； 3、柱脚采用 $\phi 48 \times 1.0$ mm 不锈钢管，并安装可调不锈钢脚；表面磨砂处理，每段层板下都有槽型补强撑，外观平整明亮，无翘曲现象	WANGQUAN、 WQCZT	3	套	850	2550	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
23	货架	货架，1、整体采用不锈钢制作，层板厚度 1.0mm； 2、搁板承载 100kg 荷载，变形量 < 3 mm； 3、立柱采用 $\phi 38 \times 1.0$ mm 厚不锈钢管； 4、配可调节脚；立柱顶部加盖不锈钢盖帽，美观卫生，全不锈钢调节腿，满焊	WANGQUAN、 WQHLJ	4	套	800	3200	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
24	油烟机	油烟机 采用 304 1.0mm 不锈钢板材，带隔油网，油网角度为 35 度-45 度，两端配有接油盒，配防爆灯。表面焊疤磨平，抛光处理，外观平整明亮，无翘曲现象	WANGQUAN、 WQ-FH 型	2	套	4000	8000	山东省博兴县旺泉厨业有限公司
报价合计		371687.00 元						

